

A young child is smiling and holding a glowing LED light stick high in the air. The background is a dark night scene with many colorful, out-of-focus lights, suggesting a festival or a public square at night. The child is wearing a light-colored t-shirt with a graphic on it.

Inheritance to Renaissance

Tempo LED

BVP163 22,000lm/220W

BVP162 11,000lm/110W

Public Segment, PLS, Growth Market
August 20th 2014

PHILIPS

Tempo LED – BVP162/163 Product Spec

BVP163



BVP162



Model	BVP162/163
Optic	LED module (Nichia mid power)
System Efficacy	100 lm/w (NW, CW), 91lm/W (WW)
IP level	IP65
Installation	U shape bracket, it's billboard recommended installation angle mark (10° ,25° ,35°)on the bracket
Driver	Philips Fixed driver (Fixed current-1.0A)
Surge protection	6KV
Input voltage/frequency	220~240V 50/60Hz
Lifespan (B50L70)	30,000 hours

Type

Lumen Output

Power

CCT

Light Distribution

Tempo LED BVP163

22,000 lm

220W

NW, 4000K

CW, 5700K


Tempo LED BVP162

11,000 lm

110W

WW, 3000K

Multipurpose LED light Distribution



Note: WW's lumen output will be about 9% lower than NW/CW

Tempo LED Flood light



- โคมไฟ Floodlight LED ให้ประสิทธิภาพสูงสุดถึง 100 ลูเมน/วัตต์ ซึ่งเป็นลูเมนที่ได้จากทั้งโคมไฟ (ไม่ใช่เฉพาะเม็ด LED) สามารถใช้ทดแทนโคมไฟ Floodlight 250 วัตต์ และ 400 วัตต์
- โคมไฟผลิตจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน (Die cast aluminum) เหมาะสำหรับภายนอกอาคาร IP65
- อุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนของโคมไฟเป็น ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงทั้งเม็ด LED, เลนส์, ไดรเวอร์ ฯลฯ และมีการทดสอบคุณภาพสินค้าทุกๆขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ประสิทธิภาพสูงสุดตลอดอายุการใช้งาน
- เลนส์ทำจากพลาสติกต้านทานแสง UV และไม่เก็บฝุ่น
- อายุการใช้งานยาวนานถึง 30,000 ชั่วโมง (ที่ลูเมนลดลง 30% ณ ที่อุณหภูมิแวดล้อม 35 องศาเซลเซียส)
- น้ำหนักเบาเพียง 5 kg (110W) และ 7kg (220W)
- ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย ด้วย bracket ติดตั้งแบบ "U" Shape
- เหมาะสำหรับใช้กับไฟส่องสว่างบริเวณทั่วไป พื้นที่อเนกประสงค์ ลานกีฬา พื้นที่รอบๆบริเวณโรงงาน ห้างสรรพสินค้า ไฟส่องป้าย

Tempo LED Product Image

BVP163



BVP162



